

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL SHEET

Decking Teak Asia massello, due lati lisci, grezzo, 19x95xmm, fresato F/F per posa con clips

DECKING	
Descrizione del prodotto	Listoni piallati e lavorati in legno massiccio per pavimentazione da esterno. Finitura grezza
Specie legnosa	Teak Asia
Nome botanico	Tectona Grandis Spp.
Umidità (al momento della prima consegna)	15 ± 3%
Massa Volumica	650±60 Kg/m ³
Durabilità naturale Termiti (UNI EN 350-2)	NR (Non resistente)
Durabilità naturale Funghi (UNI EN 350-2)	1 (Molto durabile)
Durezza Brinell (UNI EN 1534)	Classe III (da 21 a 30 N/mm ²)
Stabilità (UNI EN 1910)	Classe A
Classe limite d'uso senza impregnazione (UNI EN 599)	Classe 4

CARATTERISTICHE/COMPORAMENTO DEL MATERIALE IN POSA

Si precisa che, il materiale nel tempo, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto l'esposizione ai raggi UV del sole), può alterare l'effetto estetico iniziale così come può produrre microfessurazioni (setolature).

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato dagli agenti atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

POSA IN OPERA

La posa in opera dev'essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera.